

Katlanır PVC Kapi

Endüstriyel tesisler, geniş açıklıklar ve yoğun araç trafiği için yukarı doğru katlanır hızlı PVC kapı çözümü

Çalışma tipi Yukarı doğru katlanır PVC branda	Kullanım Yoğun endüstriyel geçişler	Üretim Projeye ve ölçüye özel
--	--	----------------------------------

Ürün Tanımı

Katlanır PVC kapı; dayanıklı PVC brandanın yatay taşıyıcı profillerle desteklendiği ve kapı açılırken sistemin üst bölgede katlanarak toplandığı endüstriyel kapı çözümüdür. Geniş ve yüksek açıklıklarda, fabrika, depo, lojistik tesis, servis alanı ve hangar gibi yoğun kullanımlı noktalarda kontrollü ve hızlı geçiş sağlamak amacıyla projelendirilir.

Kapı ölçüsü, kullanım sıklığı, rüzgâr koşulları, araç tipi, otomasyon ihtiyacı ve saha yapısı birlikte değerlendirilerek motor, branda, taşıyıcı yapı ve güvenlik ekipmanları belirlenir.

Öne Çıkan Avantajlar

Geniş açıklıklara uygun Büyük kapı açıklıklarında projeye özel uygulanabilir.	Yoğun kullanıma uygun Araç, forklift ve operasyon trafiğinin yoğun olduğu tesislere yöneliktir.
Otomasyona uygun Radar, fotosel, buton, uzaktan kumanda ve loop dedektörü ile kontrol edilebilir.	Projeye özel yapı Ölçü, saha şartları ve kullanım senaryosuna göre yapılandırılır.

Kullanım Alanları

Fabrika ve üretim tesisleri • Depo ve lojistik merkezleri • Hangar ve geniş servis açıklıkları • Endüstriyel araç geçişleri • Tersane ve ağır sanayi alanları • Yoğun forklift trafiği bulunan bölümler

Teknik Özellikler

Aşağıdaki bilgiler standart ürün yapısını tanımlar. Nihai teknik konfigürasyon keşif ve proje şartlarına göre belirlenir.

Grup	Özellik	Açıklama
Genel	Çalışma sistemi	Yukarı doğru katlanır PVC branda
Genel	Kullanım tipi	Yoğun endüstriyel kullanım
Yapı	Kapı yapısı	PVC branda ve yatay taşıyıcı profiller
Otomasyon	Kontrol seçenekleri	Radar, fotosel, buton, uzaktan kumanda ve loop dedektörü
Güvenlik	Güvenlik sistemi	Fotosel ve güvenlik sensörü seçenekleri
Uygulama	Kullanım alanları	Fabrika, depo, hangar ve lojistik tesisleri
Üretim	Ölçülendirme	Projeye ve açıklık ölçüsüne özel üretim
Hizmet	Hizmet bölgesi	İstanbul, Kocaeli ve Tekirdağ ağırlıklı Türkiye geneli

Projelendirme Notları

- Motor gücü, açılma hızı, maksimum ölçü ve rüzgâr dayanımı gibi sayısal değerler proje ölçüsüne ve seçilecek ekipmana göre netleştirilir.
- Saha keşfi sırasında net açıklık, üst boşluk, yan boşluklar, zemin durumu, enerji beslemesi ve trafik senaryosu kontrol edilmelidir.
- Otomasyon ve güvenlik ekipmanları kullanım senaryosuna göre birlikte seçilmelidir.
- Nihai teklif ve uygulama detayları onaylı ölçü ve saha koşullarına göre hazırlanır.

HÜNER OTOMATİK KAPI	İletişim
Katlanır PVC kapı, hızlı PVC kapı ve endüstriyel kapı sistemlerinde satış, montaj, bakım ve teknik servis.	Web: hunerotomatikkapi.com E-posta: info@hunerotomatikkapi.com Telefon: +90 543 508 28 01

Not: Bu teknik föy genel bilgilendirme amaçlıdır. Üretim ve montaj öncesinde projeye özel teknik onay yapılmalıdır.